




Tipologia: Rubinetto elettronico monoacqua dietro parete

Rif: 57116 - PRESTO LINEA® con trasformatore - versione PRESTOGREEN



> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- limitatore di portata 1,9 l/min a 3 bar
- aeratore anti-calcare

> Raccordi:

- Ø 3/8" (12x17)

> Alimentazione:

- trasformatore 230V AC/12V DC (non compreso, vedere rif. 90464-90610-90711-90685-90704-90686)

> Materiali e finiture:

- corpo esterno in ottone cromato
- calotta in metallo iniettato cromato

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- chiusura automatica dell'elettrovalvola dopo 30 secondi di erogazione continua
- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione o degrado della fotocellula
- risciacquo automatico 24h dopo l'ultimo utilizzo
- corpo internamente liscio, limita la formazione di biofilm e la proliferazione batterica

> Altezza installazione raccomandata:

- ad almeno 30 cm dal fondo lavabo

> Fornito con:

- 1 dado di fissaggio con guarnizione e rondella
- 1 rosone
- 1 flessibile PEX con filtro
- 1 adesivo
- 1 prolunga di 1 metro per il trasformatore
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- ottone UBA List compliant
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

